

PALETNA VAGA, Proizvođač: Dini Argeo s.r.l.



Stup prikazivača: opcija, nije uključen u cijenu

Prikazivač je spojen sa vilicama preko 3 m dugog kablja. Inače je prikazivač napravljen tako, da ga

možete montirati na zid ili odložiti na pult.

- Vaganje tereta na paletama i standardnim boxovima odnosno upotreba kao podna vaga
- Princip rada: paletu navozimo sa ručnim viličarom između vilica i spustimo na vilice
- Digitalni prikazivač mase
- Izrađen po CE međunarodnim standardima i OIML R-76 / EN 45501 standardu
- Zaštita od vlage
- U vilice viličara ugrađene 4 mjerne doze od nerđajućeg čelika, što omogućava točnost vaganja i u primjerima, da je teret ekscentrično na vilicama
- Sa priloženim testnim certifikatom o umjerenju
- Sa priloženim CE deklaracijom o sukladnosti

TIP	EPWL-1
NOSIVOST (kg)	600/1500/2000 3-područna, sa automatskim preklopom između područja mjerenja
PODJELJAK d(kg)	0,2/0,5/1,0 Do 600 kg podjelak 0,2 kg, onda 0,5 kg do 1500 kg,...
TEŽINA (kg)	22
MJERE (mm)	1260x800x85
TOČNOST VAGANJA +/- (%)	0,05 u cijelom mjernom području
konstrukcija iz ugljičnog čelika, vruće bojena MJERNE DOZE nerđajući čelik 4 komada	
LCD PRIKAZIVAČ	25 mm visoki brojevi, jasno vidljivi čak i pri slabom osvjetljenju i niskim temperaturama Prikazivač DFWL: III. tačnostni razred 25 mm visoki brojevi, jasno vidljivi čak i pri slabom osvjetljenju i niskim temperaturama Vodootporna i zaštita protiv prašine, 4 tipke funkcije: ZERO/TARE, F1,F2, ON/OFF avtomatska tara ili ručni unos (tipke F1, F2) Dopunske funkcije:

	- Brojanje komada - +/- količinska kontrola - Akumulacija tereta
IP zaštita prikazivača	IP54
spojni kabel između prikazivača i vilica/vage 3m	
AVTOMATSKA KALIBRACIJA	
RS232/C izlaz	
Dodan i bezplatni softver Weigh Console (opcija za prijenos mase na PC)	
<u>Napajanje:</u> Punjač 5 to 12 Vdc, za rad u struji Ili baterija 4 x 1,5 V alkalna ili za punjenje AAA, nije dodana) ako na lokaciji nema struje Baterije izdrže u prosjeku do 3 mjeseca po 8 h rada	
AUTOMATSKI ISKLOP Nakon nekoliko minuta prekida rada – Štednja baterije!	
RADNA TEMPERATURA	-15 to +40 °C